

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

BB-5814X AirGuard Reflective

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
5814X (DuPont™ AirGuard® Reflective)
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Garo izoliacinė plėvelė 5814X DuPont™ AirGuard® Reflective (nurodyta ant pakuotės ir pažymėta ant produkto)
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
EN 13984:plastikiniai ir guminiai garų kontrolės sluoksniai.
Šilumos izoliacijos efektyvumą gerinanti garo izoliacija su metalizuotu sluoksniu sienoms ir luboms. Atspindi šilumos spindulius atgal į pastato vidų, montuojama tiesiai ant apšiltinimo medžiagos. Šiame produkte nėra jokių pavojaingų medžiagų.
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l. Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:
UAB Baltijos Brasta, Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
sistema 3
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
KIWA TBU DE (NB 0799) atliko ITT pagal sistemą 3 ir išdavė bandymų/skaičiavimų ataskaitas
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:
Netaikoma
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės
Darnioji techninė specifikacija EN 13984:2013

Savybė	Esminės charakteristikos			Eksploatacinės savybės		
	Metodas	Vienetas	Nominali	Minimali	Didžiausia	
Vandens garų pralaidumas (Sd)	EN 1931	m	2000	500	-	
Vandens garų srauto tankio lygis (g)	EN 1931	kg / (m ² s)	2,04E-10	-	8,04E-10	
Patvarumas (po dirbtinio sendinimo)						
Vandens garų pralaidumo savybės	EN 1931	išlaiko/neišlaiko	išlaiko	-	-	
Atsparumas vandeniui	EN 1928 (A)	išlaiko/neišlaiko	išlaiko	-	-	
Atsparumas ugniai	EN ISO 11925-2	klasė	E (*)	-	-	
Atsparumas tempimui MD	EN 12311-2	N/50mm	440	350	-	
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo MD	EN 12311-2	%	25	15	-	
Atsparumas tempimui XD	EN 12311-2	N/50mm	210	150	-	
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo XD	EN 12311-2	%	22	15	-	
Atsparumas plyšimui (vinims) MD	EN 12310-1	N	230	150	-	
Atsparumas plyšimui (vinims) XD	EN 12310-1	N	250	150	-	
Atsparumas smūgiams	EN 12691	mm	(+)	-	-	
Sujungimų stiprumas	EN 12317-2	N/5cm	-	80	-	
Atsparumas (šarmams)						
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo MD	EN 12311-1	išlaiko/neišlaiko	išlaiko	-	-	
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo XD	EN 12311-1	išlaiko/neišlaiko	išlaiko	-	-	

(*): ant mineralinės vatos ir medienos; (+): pokyčiai nepastebėti.
MD – išilgine kryptimi; XD – skersine kryptimi.

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Deklaracija paruošta pagal gamintojo pateiktus duomenis, pasirašyta įgaliotojo atstovo vardu:

Kaunas, 2013-07-01
Projekto vadovas

Saulius Pupius




UAB „Baltijos Brasta“

Palemono g.7B, LT-52158 Kaunas • Tel. +370 37 457021, faksas +370 37 453732
el. paštas: info@baltijosbrasta.lt • www.baltijosbrasta.lt
Įmonės kodas 177304814 • PVM mokėtojo kodas LT773048113
A/s LT94 7044 0600 0310 3958, AB „SEB Vilniaus bankas“, banko kodas 70440