

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

BB-1060B Tyvek® Housewrap

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
1060B (DuPont™ Tyvek® Housewrap)
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Difuzinė plėvelė 1060B DuPont™ Tyvek® Housewrap (nurodyta ant pakuotės ir pažymėta ant produkto)
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
**EN 13859-2: Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos.
Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 2 dalis: Apatiniai sienų dangos sluoksniai.
Difuzinė plėvelė, naudojama vertikalioms konstrukcijoms (sienoms), montuojama tiesiai ant apšiltinimo medžiagos. Šiame produkte nėra jokių pavojingų medžiagų.**
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l. Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:
UAB Baltijos Brasta, Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
sistema 3
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
SHR NL (NB 1686) atliko ITT pagal sistemą 3 ir išdavė bandymų/skaičiavimų ataskaitas
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:
Netaikoma
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės
Darnioji techninė specifikacija EN 13859-2:2010

Esminės charakteristikos			Eksploatacinės savybės		
Savybė	Metodas	Vienetas	Nominali	Minimali	Didžiausia
Vandens garų pralaidumas (Sd)	EN ISO 12572 (C)	m	0,01	0,003	0,025
Lankstumas žemose temperatūrose	EN 1109	°C	-	-	-40
Atsparumas vandeniui	EN 1928 (A)	klasė	W1	-	-
Atsparumas ugniai	EN ISO 11925-2	klasė	E (*)	-	-
Atsparumas tempimui (MD)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD)	EN 12311-1	%	17	12	22
Atsparumas tempimui (XD)	EN 12311-1	N/50mm	310	260	360
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD)	EN 12311-1	%	20	14	26
Atsparumas plėšimui (vinims) (MD)	EN 12310-1	N	55	35	75
Atsparumas plėšimui (vinims) (XD)	EN 12310-1	N	50	30	70
Dirbtinis sendinimas UV spinduliais ir karščiu:	EN 1297&EN 1296	Liekamoji vertė			
Atsparumas vandeniui	EN 1928 (A)	klasė	W1	-	-
Atsparumas tempimui (MD)	EN 12311-1	%	80	-	-
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (MD)	EN 12311-1	%	70	-	-
Atsparumas tempimui (XD)	EN 12311-1	%	80	-	-
Prailgėjimas prie didžiausio tempimo (XD)	EN 12311-1	%	70	-	-

(*): ant mineralinės vatos ir medienos

MD – išilgine kryptimi; XD – skersine kryptimi

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Deklaracija paruošta pagal gamintojo pateiktus duomenis, pasirašyta įgaliotojo atstovo vardu:

Kaunas, 2013-07-01
Projekto vadovas

Saulius Pupius




UAB „Baltijos Brasta“

Palemono g.7B, LT-52158 Kaunas • Tel. +370 37 457021, faksas +370 37 453732
el. paštas: info@baltijosbrasta.lt • www.baltijosbrasta.lt
Įmonės kodas 177304814 • PVM mokėtojo kodas LT773048113
A/s LT94 7044 0600 0310 3958, AB „SEB Vilniaus bankas“, banko kodas 70440