



EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Gamintojo įgaliotasis atstovas Europos ekonominėje erdvėje	UAB „Baltijos Brasta“ Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, LITHUANIA	
Gamybos vieta	Juta a.s., Čekija	
Gaminio aprašymas	Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai	
tipas	Jutafol Silver 96 D	
Informacijos, lydinčios CE ženklimą, kopija	- Sudėtis:	Polipropilenė (PP) medžiaga
	- Ilgis / plotis / kiekis rulone	Min. 50 m / 1.5 (-0.5%,+1.5%) m / 75m ²
	- Vienetinio ploto masė:	96 g (±10%) g/m ²
	- Tinkami įmontavimo būdai:	Naudojama šlaitinių stogų hidroizoliacijai, jei klojama virš apšiltinimo medžiagos būtina palikti 50 mm oro tarpą ventilacijai.
	Degumas:	E klasė
	Atspatumas UV spinduliams	Iki 4 mėn.
	Atsparumas vandens skverbimuisi	
	- prieš dirbtinį sendinimą:	W2 klasė
	- po dirbtinio sendinimo:	W2 klasė
	Atsparumas tempimui išilgine kryptimi	
	- prieš dirbtinį sendinimą:	(820±10%) N/50mm
	- po dirbtinio sendinimo:	-30%
	Atsparumas tempimui skersine kryptimi	
	- prieš dirbtinį sendinimą:	(670±10%) N/50mm
	- po dirbtinio sendinimo:	-40%
	Santykinis pailgėjimas išilgine kryptimi	
	- prieš dirbtinį sendinimą:	20%
	- po dirbtinio sendinimo:	-30%
	Santykinis pailgėjimas skersine kryptimi	
	- prieš dirbtinį sendinimą:	20%
	- po dirbtinio sendinimo:	-30%
	Pralaidumas vandens garams:	sd = 3 m ±20%
	Lankstumas žemose temperatūrose	-20
Atitinka	LST EN 13859-1:2005 + A1:2009 <i>“Lanksčiosios hidroizoliacinės juostos. Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 1 dalis. Apatiniai nevientisų stogo dangų sluoksniai”</i> standarto ir jo ZA priedo reikalavimus	

Projekto vadovas

Saulius Pupius



2011-06-17



UAB „Baltijos Brasta“

Palemono g.7B, LT-52158 Kaunas • Tel. +370 37 457021, faksas +370 37 453732
 el. paštas: info@baltijosbrasta.lt • www.baltijosbrasta.lt
 Įmonės kodas 177304814 • PVM mokėtojo kodas LT773048113
 A/s LT94 7044 0600 0310 3958, AB „SEB Vilniaus bankas“, banko kodas 70440