



EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA











BB-Typar® SF27; Typar® Geoproma



Typar.

- Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
DuPont™ Typar®
- Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Geotekstilė SF 27; Typar® Geoproma (nurodyta ant pakuotės ar pažymėta ant produkto)
- Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
Filtravimas, Filtravimas ir atskyrimas
- Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à r.l. Rue General Patton, L-2984 Luxembourg
- Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:
UAB Baltijos Brasta, Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas
- Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:
sistema 2+
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:
Notifikuota įstaiga KIWA MPA Bautest GmbH, No. 0799, alieka pirminį gamybos plano ir gamyklos gamybos patikrinimą, atlieka nuolatinį kontrolės vertinimą ir įvertina gamyklos gamybos produkcijos kontrolę pagal sistemą 2+ ir išduoda sertifikatą dėl gamyklos produkcijos kontrolės.
- Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:
Netaikoma
- Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Darnioji techninė specifikacija

				
EN 13249 : 2005	EN 13250 : 2005	EN 13251 : 2005	EN 13252 : 2005	EN 13253 : 2005
				
EN 13254 : 2005	EN 13255 : 2005	EN 13256 : 2005	EN 13257 : 2005	EN 13265 : 2005

Esminės charakteristikos	Metodas	Vienetas	Savybės
Atsparumas tempimui T_{max}	EN ISO 10319	kN/m	MD 4,7 (-0,61) / CMD 5,3 (-0,69)
Dinaminis perforacijos atsparumas D_c	EN ISO 13433	mm	45 (+5)
Atsparumas statiniam pradūrimui F_p	EN ISO 12236	kN	0,750 (-0,075)
Akutės dydis O_{90}	EN ISO 12956	μm	175 (+/-52,5)
Vandens pralaidumas V_{H50}	EN ISO 11058	m/s	$100 \cdot 10^{-3}$ (- $30 \cdot 10^{-3}$)
Patvarumas pagal priedą B	Taikoma per 2 savaites po įrengimo Prognozuojama, medžiaga turi būti patvari daugiau nei 100 metų visuose natūraliuose dirvožemiuose, kai temperatūra <25 °C dėl įvertinimo patvarumui (Typargeo report 070)		
Papildomi duomenys			
Vienetinio ploto masė	EN ISO 9864	g/m ²	90

MD – išilgine kryptimi; CMD – skersine kryptimi.

- 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Deklaracija paruošta pagal gamintojo pateiktus duomenis, pasirašyta įgaliotojo atstovo vardu:

Kaunas, 2013-07-01
Projekto vadovas

Saulius Pupius




UAB „Baltijos Brasta“

Palemono g.7B, LT-52158 Kaunas • Tel. +370 37 457021, faksas +370 37 453732
el. paštas: info@baltijosbrasta.lt • www.baltijosbrasta.lt
Įmonės kodas 177304814 • PVM mokėtojo kodas LT773048113
A/s LT94 7044 0600 0310 3958, AB „SEB Vilniaus bankas“, banko kodas 70440