



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

1 puslapis iš 2

Nr. FBP/LT/18/1

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

Bitumuotas popierius "Fortex® BituPap"

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

vėjo izoliacinė medžiaga sienoms

**3. Gamintojas\*:**

**UAB "BALTIJOS BRASTA"\***

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;  
telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32  
el. paštas: info@baltijosbrasta.lt;  
www.baltijosbrasta.lt

**4. Įgaliotasis atstovas:**

netaikoma.

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

sistema 3

**6a. Darnusis standartas:**

LST EN 13859-2:2010 *Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Apatinių sluoksnių apibrėžtys ir charakteristikos. 2 dalis. Apatiniai sienų dangų sluoksniai*

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

Nr. 0071 - Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE), 1, rue Gaston Boissier - 75724 PARIS CEDEX 15, France

**6b. Europos vertinimo dokumentas; Europos techninis įvertinimas; techninio vertinimo įstaiga; notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

netaikoma.

**7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Bandymų metodai</i>
Sudėtis	bitumuotas popierius	-----
Plotinis tankis	140 g/m <sup>2</sup> (± 6 %)	EN 1849-2
Storis	0,18 mm ± 15%	EN 1849-1
Matmenų stabilumas	- 0,5 < ΔL < 0,5 % (80°C)	EN 1107-2
Pralaidumas vandens garams	65 g/m <sup>2</sup> x 24h (± 15 %); Sd=0,6	EN ISO 12572
Nelaidumas vandeniui iki dirbtinio sendinimo	W3 klasė	EN 1928
Nelaidumas vandeniui po dirbtinio sendinimo	W3 klasė	EN 1296; EN 1928
Maksimalus tempimo stipris iki dirbtinio sendinimo – išilgine / skersine kryptimi	230 / 80 N/50 mm (± 15 %)	EN 12311-2
Santykinis pailgėjimas – išilgine / skersine kryptimi	1-2 / 2-3 %	EN 12311-2



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

2 puslapis iš 2

Nr. FBP/LT/18/1

Maksimalus tempimo stipris po dirbtinio sendinimo – liekamoji vertė – išilgine / skersine kryptimi	100 % / 95 %	EN 1296; EN 12311-2
Atsparumas plėšimui vinimi – išilgine / skersine kryptimi	6 / 6 N (± 15 %)	EN 12310-1
Lankstumas žemoje temperatūroje	≤ - 20 °C	EN 1109
Degumas	F klasė	EN 13501-1+ A1
Pavojingos medžiagos	NPD	-----
Daugiau informacijos:	www.baltijosbrasta.lt	

\* NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined

### 8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: netaikoma.

**Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.**

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):**

**Ignas Baltrušaitis**, projekto vadovas

*(vardas, pavardė ir pareigos)*

Kaunas, 2018-05-28

*(išdavimo vieta ir data)*

*(parašas)*

\* Pagal Reglamento 305/2011/ES 2 straipsnio p. 19 - „gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina statybos produktą arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti tokį produktą ir parduoda tą produktą savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą“