



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

1 puslapis iš 2

Nr. AIP /LT/17/1

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

Garų izoliacinė plėvelė “Fortex® AluPaper”

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

skirta saunų sienų garų izoliacijai, taip pat galima naudoti ir šlaitinių stogų bei sienų garų izoliacijai

**3. Gamintojas\*:**

**UAB "BALTIJOS BRASTA"\***

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;  
telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32  
el. paštas: info@baltijosbrasta.lt;  
www.baltijosbrasta.lt

**4. Įgaliotasis atstovas:**

netaikoma.

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

sistema 3

**6a. Darnusis standartas:**

LST EN 13984:2013 *Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Garui nelaidūs plastikiniai ir guminiai sluoksniai. Apibrėžtys ir charakteristikos*

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

Nr. 1023 - INSTITUT PRO TESTOVÁNIA CERTIFIKACI, a. s., Czech Republic

**6b. Europos vertinimo dokumentas; Europos techninis įvertinimas; techninio vertinimo įstaiga; notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

netaikoma.

**7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Bandytųjų metodai</i>
Sudėtis	Kraft popierius / polietilenas / aliuminis – 70 g/m <sup>2</sup> / 15g/m <sup>2</sup> / 19 g/m <sup>2</sup>	-----
Plotis	1250 +/- 2 mm	EN 1848-2
Storis	0,128 +/- 0,012 mm	EN 1848-2
Plotinis tankis	104 +/- 7 g/m <sup>2</sup>	EN 1849-2
Nelaidumas vandeniui	Nelaidus	EN 1928
Pralaidumas vandens garams (sd)	710 +/- 100 m	EN 1931
Ilgaamžiškumas - pralaidumas vandens garams po dirbtinio sendinimo	Atitinka	EN 1296; EN 1931
Ilgaamžiškumas - atsparumas šarmams	NPD	EN 1847
Maksimalus tempimo stipris – išilgine / skersine kryptimi	≥ 340 N/50 mm / ≥ 180 N/50 mm	EN 12311-2
Santykinis pailgėjimas – išilgine / skersine kryptimi	≥ 1,8 % / ≥ 4,5 %	EN 12311-2



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

2 puslapis iš 2

Nr. AIP /LT/17/1

Atsparumas plėšimui vinimi – išilgine / skersine kryptimi	$\geq 10 \text{ N} / \geq 10 \text{ N}$	EN 12310-1
Atsparumas smūgiui	NPD	EN 12691
Degumas	E klasė	EN 13501-1+ A1
Pavojingos medžiagos	Nėra	-----
Daugiau informacijos:	www.baltijosbrasta.lt	

\* NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: netaikoma.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

**Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):**

**Ignas Baltrušaitis**, projekto vadovas

*(vardas, pavardė ir pareigos)*

Kaunas, 2017-11-09

*(išdavimo vieta ir data)*

*(parašas)*

\* Pagal Reglamento 305/2011/ES 2 straipsnio p. 19 - „gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina statybos produktą arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti tokį produktą ir parduoda tą produktą savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą“