



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

1 puslapis iš 2

Nr. FRefl /LT/17/1

**1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:**

Garų izoliacinė plėvelė **“Fortex® Reflex”**

**2. Naudojimo paskirtis (-ys):**

”Fortex® Reflex” – tai armuota plėvelė su metalizuotu sluoksniu, naudojama lubų ir sienų garų izoliacijai, drėgno ir vėsaus klimato sąlygomis

**3. Gamintojas\*:**

**UAB "BALTIJOS BRASTA"\***

Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas;  
telefonas: (37) 45 70 21; faksas: (37) 45 37 32  
el. paštas: info@baltijosbrasta.lt;  
www.baltijosbrasta.lt

**4. Įgaliotasis atstovas:**

netaikoma.

**5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):**

sistema 3

**6a. Darnusis standartas:**

LST EN 13984:2013 *Lankstieji hidroizoliaciniai lakštai. Garui nelaidūs plastikiniai ir guminiai sluoksniai. Apibrėžtys ir charakteristikos*

**Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

Nr. 1434 - Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBIC) - Laboratorium Materiałów Budowlanych w Gdańsku

**6b. Europos vertinimo dokumentas; Europos techninis įvertinimas; techninio vertinimo įstaiga; notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):**

netaikoma.

**7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):**

<i>Esminės charakteristikos</i>	<i>Eksploatacinės savybės</i>	<i>Bandymų metodai</i>
Sudėtis	metalizuota (Al) polipropileninė (PP) plėvelė / polipropileninis armuojantis (PP) tinklelis / polietileninė (PE) plėvelė	-----
Plotis	1500 +/- 7,5 mm	EN 1848-2
Storis	0,20 +/- 0,01 mm	EN 1848-2
Plotinis tankis	90 g/m <sup>2</sup> +/- 25 %	EN 1849-2
Nelaidumas vandeniui (2 kPa)	Atitinka	EN 1928
Vandens garų nepralaidumas	2,5 x 10 <sup>11</sup> m <sup>2</sup> s Pa/kg +/- 20%	EN 1931
Pralaidumas vandens garams (sd)	50 m +/- 30%	EN 1931
Ilgaamžiškumas - nelaidumas vandeniui po dirbtinio sendinimo	Atitinka	EN 1296; EN 1928
Ilgaamžiškumas - atsparumas šarmams	Atitinka	EN 1847
Maksimalus tempimo stipris – išilgine / skersine kryptimi	≥ 220 N/50 mm / ≥ 150 N/50 mm	EN 12311-2



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

(pagal reglamentą (ES) Nr. 574/2014)

2 puslapis iš 2

Nr. FRefl/LT/17/1

Santykinis pailgėjimas – išilgine / skersine kryptimi	$\geq 12\%$ / $\geq 7\%$	EN 12311-2
Atsparumas plėšimui vinimi – išilgine / skersine kryptimi	$\geq 100\text{ N}$ / $\geq 100\text{ N}$	EN 12310-1
Atsparumas smūgiui	500 mm	EN 12691
Degumas	E klasė	EN 13501-1+ A1
Pavojingos medžiagos	NPD	-----
Daugiau informacijos:	www.baltijosbrasta.lt	

\* NPD - eksploatacinės savybės nenustatytos, angl. „No Performance Determined

### 8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai: netaikoma.

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

### Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

**Ignas Baltrušaitis**, projekto vadovas

*(vardas, pavardė ir pareigos)*

Kaunas, 2017-11-09

*(išdavimo vieta ir data)*

*(parašas)*

\* Pagal Reglamento 305/2011/ES 2 straipsnio p. 19 - „gamintojas – fizinis arba juridinis asmuo, kuris gamina statybos produktą arba kuris užsako suprojektuoti ar pagaminti tokį produktą ir parduoda tą produktą savo vardu arba naudodamas savo prekės ženklą“